

X·VISION

22 kW

EV Charger

شارژر AC | سه فاز



مناسب تمامی خودروهای برقی 

اتصال به مرکز داده با پروتکل
OCPP 1.6j 

کیفیت برتر 

مقاوم در شرایط جوی دشوار 

مدیریت حساب و عملیات شارژ
از طریق اپلیکیشن 

پشتیبانی ۲۴/۷ 

۲ سال گارانتی 

X•VISION

22 kW

مشخصات دستگاه

مدل	XVO22S20-21-22
ابعاد	300*150*1400 mm
رابط کاربری	نمایشگر LED / صفحه نمایش لمسی 4.3 inch
ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی	230VAC $\pm$ 10%; 50 _ 60HZ
حداکثر جریان ورودی و خروجی	32A
توان نامی	22kW
شرایط محیطی	درجه حفاظت: IP54 ; دما: -20°C ~ +50°C ارتفاع: $\geq$ 2000 m
پروتکل ارتباطی	OCPP 1.6J
روش شارژ/ احراز هویت	با استفاده از کارت RFID/ اسکن QR کد/ APP
نحوه اتصال شبکه	LAN / 4G / Wi-Fi
استانداردهای اجرایی	IEC 61851-1:2017
طول کابل شارژر/ تعداد گان	2 / 5m گان
RCD	(Type A 30mA AC + 6mA DC)
کنترل هوشمند بار (DLB)	دارد
عملکردهای حفاظتی	اضافه ولتاژ / ولتاژ پایین / اضافه جریان اتصال کوتاه / جریان نشستی / دمای کانکتور خروجی
روش نصب	ایستاده