

X-VISION

40 kW EV Charger

شارژر DC | سه فاز



مقاوم در شرایط جوی دشوار ❄️

مناسب تمامی خودروهای برقی 🚗

مدیریت حساب و عملیات شارژ
از طریق اپلیکیشن 📱

اتصال به مرکز داده با پروتکل
OCPP 1.6j 🖱️

پشتیبانی ۲۴/۷ 🔄

سریع ⚡

۲ سال گارانتی 🛡️

کیفیت برتر ⚙️

X-VISION

40 kW

مشخصات دستگاه

مدل	XV040D20-21-22
توان نامی	40 kW
روش نصب / ابعاد	ایستاده / 550 * 200 * 1610 mm
فرکانس ورودی / ولتاژ ورودی	400VAC $\pm$ 10% / 50 $\pm$ 10 HZ
ولتاژ خروجی	200-1000 VDC
جریان خروجی	0-133 A
طول کابل شارژ / تعداد گان	2 / 5m گان
دقت اندازه گیری	سطح 1.0
بازدهی	$\geq 95\%$
رابط کاربری	صفحه نمایش لمسی 7 inch
روش شارژ / احراز هویت	با استفاده از کارت RFID / اسکن QR کد / APP
نحوه اتصال شبکه	4G / LAN
استانداردهای اجرایی	IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:201 IEC 61851-24:2014
شرایط محیطی	درجه حفاظت: IP54 ; دما: -20°C ~ +50°C ارتفاع: ≥ 2000 m
RCD	(Type A 30mA AC + 6mA DC)
پروتکل ارتباطی	OCPP1.6J
THD	$\leq 5\%$
عملکردهای حفاظتی	اضافه ولتاژ / ولتاژ پایین / اضافه جریان اتصال کوتاه / جریان نشتی / دمای کانکتور خروجی اتصال معکوس / مانیتورینگ عایق کابل